



PETRONAS

FICHA TÉCNICA

# PETRONAS DURANCE

## LUBRICANTE PARA CADENAS

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Fórmula especial de alta tecnología. Permite una lubricación perfecta y constante de las cadenas de motos y quads. Desarrollado para motos de competición (motocross, enduro, trial, velocidad, karting, etc.), puede ser usado para lubricar las cadenas de todo tipo de motocicletas. Resistente al lavado y a los agentes atmosféricos, tiene un excelente poder de dispersión eliminando los depósitos de barro y arena de la cadena. Penetra con profundidad y no daña los retenes O-rings. Su excelente adherencia es ideal para un uso exigente en condiciones severas, tanto en asfalto como fuera de pista, con lluvia o con barro.

El producto es respetuoso con las partes de plástico o de goma.

### CAMPO DE APLICACIÓN

Lubricante compatible con todo tipo de cadena, también con retenes tipo O-ring.

### PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

- |                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| • Apariencia                        | Líquido viscoso |
| • Color                             | Amarillo        |
| • Olor                              | Tipico          |
| • Densidad a 15°C<br>(ASTM D1298)   | 0.772 g/ml      |
| • Viscosidad a 40°C<br>(lubricante) | 2225 Cst        |
| • Temperaturas de trabajo           | -40°C+170°C     |

Los datos aportados están sujetos a las tolerancias normales de fabricación.

### RECOMENDACIONES DE USO

Limpiar la cadena con un detergente de cadenas compatible. Agitar bien el envase antes de su uso. Pulverizar sobre la cadena a una distancia aproximada de 20 cm. Para una aplicación precisa inserte la cánula proporcionada con el envase.

La válvula especial del envase permite la aplicación del producto desde cualquier ángulo o inclinación.

Pulverice directamente sobre la cadena, moviéndola lentamente durante la aplicación.

### ADVERTENCIAS

Agitar antes de usar. No aplicar el producto sobre superficies calientes.

### VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO

Al menos 3 años. Almacenar en el envase original en un lugar seco área a una temperatura entre 5 y 40°C. Evitar la luz solar directa.

### ENVASE

Aerosol en envase de aluminio  
Cod. 8560 200 ml

### INFORMACIÓN ADICIONAL

Para más información sobre la utilización segura del producto, por favor consulte la Hoja de Seguridad.

R&D 04.06.15 rev.0

Los datos aportados en esta hoja son los resultados de investigaciones tecnológicas desarrolladas en nuestros laboratorios y se proporcionan solo con propósito informativo. Queda excluida toda responsabilidad derivada de una selección o aplicación inapropiada del producto o de la falta de precauciones necesarias que deben ser revisadas atentamente por el usuario.

Product of PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL

Produced by:

AREXONS S.p.A.

Via Antica di Cassano, 23 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) - Italy

Tel. +39-02-924361 [www.petronasdurance.com](http://www.petronasdurance.com)

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.  
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.  
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.