



PETRONAS

FICHA TÉCNICA

PETRONAS DURANCE

REPARA PINCHAZOS

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Repara Pinchazos sella el pinchazo e hincha simultáneamente el neumático. Apropriado para todo tipo de pinchazos, para ruedas delanteras o traseras con o sin cámara.

Permite realizar cualquier tipo de actividad sin necesidad de desmontar el neumático y sin tener que mancharse las manos.

No es apropiado en neumáticos con desgarres.

CAMPO DE APLICACIÓN

Repara Pinchazos es un accesorio indispensable para tu moto. Elimina los inconvenientes de una “parada forzosa” en situaciones particulares: lluvia, nieve, niebla o tráfico intenso.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| • Apariencia | Líquido |
| • Color | Blanco |
| • Olor | Típico |
| • Peso específico | 0.692 g/cm ³ |
| • pH | Aprox. 9 |

Los datos aportados están sujetos a las tolerancias normales de fabricación.

RECOMENDACIONES DE USO

- Disponga el neumático con la válvula apuntando hacia arriba.
- Elimine el objeto causante del pinchazo.
- Deshinche la rueda completamente.
- Agitar cuidadosamente el envase; si está frío, calentar con el contacto de las manos.
- Limpie la boca de la válvula y encaje la boquilla del tubo del envase.
- Con el envase en posición vertical, mantenga el botón presionado hasta hinchar completamente la rueda.
- Desenrosque la boquilla y cierre la válvula.

h. Póngase en marcha inmediatamente para facilitar la distribución del producto dentro del neumático.

i. Compruebe la presión, reemplace el gas de **Repara Pinchazos** por aire comprimido e hinche la rueda a la presión recomendada por el fabricante tan pronto sea posible.

ADVERTENCIAS

Utilice **Repara Pinchazos** con precaución siguiendo las instrucciones del envase.

Proteja el envase de la luz solar directa y no lo exponga a temperaturas superiores a 50°C.

VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO

Al menos 2 años. Almacenar en el envase original alejado de la luz solar. Proteger de las heladas.

ENVASE

Aerosol en envase de aluminio
Cod. 8562 200 ml

INFORMACIÓN ADICIONAL

Para más información sobre la utilización segura del producto, por favor consulte la Hoja de Seguridad.

R&D 04.06.15 rev

Los datos aportados en esta hoja son los resultados de investigaciones tecnológicas desarrolladas en nuestros laboratorios y se proporcionan solo con propósito informativo. Queda excluida toda responsabilidad derivada de una selección o aplicación inapropiada del producto o de la falta de precauciones necesarias que deben ser revisadas atentamente por el usuario.

Product of PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL

Produced by:

AREXONS S.p.A.

Via Antica di Cassano, 23 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) - Italy

Tel. +39-02-924361 www.petronasdurance.com

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.